



Чем отличаются требования ГОСТ Р 70231-2022 (по спецодежде)

Требования ГОСТ Р 54762-2011 (пункт 13.4) и ГОСТ Р 56746-2015 (пункт 4.4.4.1)	Требования ГОСТ Р 70231-2022
Отсутствуют	4.1 Общие требования <ul style="list-style-type: none"> - комплектация; - цвет частей одежды; - классы риска.
Отсутствуют	4.3.1.2 Материал верха <ul style="list-style-type: none"> - состав сырья; - комфорт пользователя; - изменение размеров; - пиллинг; - разрывная нагрузка; - устойчивость окраски к стирке; - устойчивость окраски к отбеливанию; - устойчивость окраски к воде; - устойчивость окраски к свету; - оценка гладкости материалов.
У спецодежды не должно быть внешних карманов выше пояса	4.3.1.3.2 Карманы <p>4.3.1.3.2.1 Одежда для работников не должна иметь наружных карманов выше пояса.</p> <p>4.3.1.3.2.2 В условиях высокого или наивысшего гигиенического риска одежда не должна иметь наружных карманов. Если карманы необходимы, то они должны быть ниже пояса и закрыты клапаном. Внутренние карманы, доступные снаружи, должны застегиваться.</p>

Требования п. 13.4 ГОСТ Р 54762-2011 и п. 4.4.4.1 ГОСТ Р 56746-2015	Требования ГОСТ Р 70231-2022
<p>Отсутствуют</p> <p>Только общее требование: «Спецодежда должна быть достаточно закрытой, чтобы волосы, пот и т.п. не могли загрязнить продукцию».</p>	<p>4.3.1.3.3 Длина рукава В зависимости от выполняемой работы разрешаются как короткие, так и длинные рукава. Низ рукавов предпочтительно должен регулироваться по ширине (кнопками, без эластичных манжет).</p>
<p>Спецодежда не должна иметь пуговиц. Допускаются застежки-молнии или застежки на кнопках.</p>	<p>4.3.1.3.4 Застежки <i>Одежда для работников должна иметь застежки на кнопках или застежки-молнии.</i> Застежка предпочтительно потайная с кнопками. Следует избегать внешних кнопок из-за опасности инородных образований.</p>
<p>Отсутствуют</p> <p>Только общее требование «Спецодежда должна быть достаточно закрытой, чтобы волосы, пот и т.п. не могли загрязнить продукцию».</p>	<p>4.3.1.3.5 Конструкция Предпочтительно воротники-стойки. Длина халата должна быть до колена. Куртка должна быть такой длины, чтобы закрывать входы в боковые карманы брюк.</p>
<p>Отсутствуют</p>	<p>4.3.1.3.6 Фурнитура и эмблемы Логотип организации и имя работника допустимы, если они нанесены постоянным способом. Фурнитура и эмблемы должны сохранять свою функциональность, внешний вид и стабильность цвета в течение предполагаемого жизненного цикла. Не допускается закрашивания материала верха от фурнитуры.</p>
<p>Отсутствуют</p>	<p>4.3.1.3.7 Оценка гладкости швов Оценку гладкости швов проводят в соответствии с ГОСТ ISO 15487, минимальная гладкость шва должна достигать уровня SS-3 или выше. При испытании должны быть выполнены три цикла в соответствии с ГОСТ ISO 15797.</p>

Требования п. 13.4 ГОСТ Р 54762-2011 и п. 4.4.4.1 ГОСТ Р 56746-2015	Требования ГОСТ Р 70231-2022
<p>Спецодежду следует стирать в соответствии со стандартными рекомендациями и с периодичностью, соответствующей ее предусмотренному применению.</p>	<p>4.3.2 Пригодность к повторному использованию Одежда многоразового использования должна быть пригодной для стирки и, при необходимости, дезинфекции и отделки, а также пригодной для стирки в условиях коммерческой/промышленной стирки в соответствии с надлежащей практикой стирки. В зависимости от сферы применения требуются специальные условия чистки и, при необходимости, дезинфекции.</p>
Отсутствуют	4.4.1 Смена одежды для работников
Отсутствуют	4.4.2 Обслуживание
Отсутствуют	4.4.3 Внутреннее хранение
Отсутствуют	6 Маркировка
Отсутствуют	<p>Приложение ДА (справочное) Опасности, угрожающие безопасности пищевой продукции, и их взаимосвязь с требованиями настоящего стандарта</p>